

# PreClean ZR5

## Technische Product Informatie

### Toepassingsmogelijkheden:

PreClean ZR5 is een krachtig reinigingsmiddel voor het veilig verwijderen van anorganische vervuiling zoals kalk en roest op constructies en materialen. PreClean ZR5 heeft een zeer goede en snelle penetrerende werking op de verontreiniging. PreClean ZR5 verwijdert optimaal; kalk, specie, roestvlekken en vele andere soorten verontreinigingen. Het wordt o.a. toegepast op kasdeconstructies, damwandpanelen, kozijnen en gebakken tegels.

### Gebruiksaanwijzing:

#### Algemeen:

1. Verdun PreClean ZR5 1:5 to 1:20 in water van 20 tot 60 graden Celsius.
2. Aanbrengen en eventueel borstelen.
3. Afhankelijk van de toepassing enige tijd in laten werken.
4. Spuit het behandelde oppervlak schoon met water.
5. Herhaal de toepassing indien nodig.

#### Ontroesten:

1. Verwijder loszittend roest
2. Verdun PreClean ZR5 in water van 20 tot 60 graden Celcius. (dompelbad 1:3 spuit/kwast 1:1).
3. Minimaal 10 minuten laten inwerken
4. Verwijder roest.
5. Spuit het behandelde oppervlak schoon met water.
6. Herhaal de toepassing indien nodig.

### Voorkom tijdig opdrogen!

### Materiaalverbruik:

Calciumcarbonaat:	ca. 1:3
IJzerchloride	ca. 1:5
Kunststof:	ca. 1:10
Sanitaire:	ca. 1:25
Ultrasoon:	ca. 1:35

De bovengenoemde verdunningen zijn indicatief en dienen proefondervindelijk vastgesteld te worden.

### Aandachtspunten voor de applicatie:

Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen ondergronden teneinde zowel het esthetisch als ook het technisch resultaat te bepalen.

### Bijzondere Voordelen:

- PreClean ZR5 reinigt snel en effectief.
- PreClean ZR5 is veilig in gebruik.
- PreClean ZR5 is niet giftig.

### Eigenschappen:

Fysische eigenschappen:	Vloeistof
Kleur:	Geel
Reuk:	Praktisch reukloos
Soortelijk gewicht:	± 1,3 g/ml
Brandbaar:	Onbrandbaar
PH :	< 1
Afbreekbaarheid :	Biologisch afbreekbaar

### Gevarensymbolen en H & P zinnen:



Gevaar

H-Zinnen	H315 - Veroorzaakt huidirritatie
	: H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
	H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
P-Zinnen	: P261 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
	P264 - Na het werken met dit product grondig wassen
	P280 - beschermende handschoenen, oogbescherming dragen
	P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel Met veel water en zeep wassen
	P321 - Specifieke behandeling vereist op dit etiket
	P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving

### Emballage en bedrijfsafval:

Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke regelgeving.

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. **Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan hetgeen in de technische productinformatiebladen en MSD bladen staat omschreven.** De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.