

PreClean® GreenStopper

Technische Product Informatie

Toepassingsmogelijkheden:

PreClean® GreenStopper is een speciaal reinigingsproduct ontwikkeld voor het reinigen van: (rietten) daken, muren, metselwerk, beton, natuursteen, (houten) terrassen en sierbestrating. PreClean® GreenStopper verwijdert snel en effectief verschillende soorten aanslag. PreClean® GreenStopper is een geregistreerd product en heeft toelatingsnummer 15087 N.

Gebruiksaanwijzing:

1. Sterke vervuiling: Max. 1:3 verdunnen
Mossen: 1:5 tot 1:10 verdunnen
Algen: 1:5 tot 1:15 verdunnen
2. Het te behandelen oppervlak vervolgens met de aanbevolen oplossing (met lage druk, grove druppel, Airless, HVLP) inspuiten of (met borstel) inwassen.
3. Wacht minimaal 2 tot 3 weken, indien het een droge periode betreft, nadien afsprengen met gepaste druk water (indien noodzakelijk).
4. Bij zware vervuiling, herhaal de behandeling (indien noodzakelijk)

Materiaalverbruik:

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Lichte tot matige vervuiling | Ca. 50 m2 per liter |
| Matige tot zware vervuiling | Ca. 35 m2 per liter |
| Zware vervuiling | Ca. 20 m2 per liter |

Het bovengenoemde verbruik is indicatief en dient proefondervindelijk vastgesteld te worden.

Aandachtspunten voor de applicatie:

- Plaats **altijd** een referentieproef op de te behandelen ondergronden teneinde zowel het technisch, als ook het esthetisch resultaat te kunnen beoordelen.
- Verwerken bij een etmaal gemiddelde van > 5°C
Niet bij zonnig, winderig of warm (> 25° C) weer
Dus bij hoge temperaturen bij voorkeur aan het begin of einde van de dag toepassen
- Indien de aanslag geheel is verdwenen, is elk half jaar preventief spuiten in de verhouding 1:25 verdund meestal voldoende (bij niet geconserveerde en/of nabehandelde ondergronden).

Bijzondere voordelen:

- PreClean® GreenStopper saneert de ondergrond tot diep in de poriën van de ondergrond en werkt bovendien strek preventief.
- PreClean® GreenStopper is spaarzaam in gebruik en maakt in veel gevallen schrobbers en/of borstels overbodig.
- PreClean® GreenStopper veroorzaakt geen kleurverandering van het behandelde materiaal.
- PreClean® GreenStopper tast glas, (natuur)steen, beton, riet, trespas, gegalvaniseerde materialen, hout, aluminium, kunststoffen, RVS, rubber, chroom en verf, niet aan

Eigenschappen:

| | |
|-------------------------|--------------|
| Uiterlijk : | Vloeistof |
| Kleur : | Kleurloos |
| Geur : | Reukloos |
| pH: | 8 |
| Brandbaarheid: | Niet bepaald |
| Oplosbaarheid in water: | Volledig |

Gevarensymbolen en H & P zinnen



GHS05
Gevaar

GHS09

| | |
|----------|--|
| H-Zinnen | H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel : H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen. |
| P-Zinnen | : P260 - nevel, spuitnevel niet inademen P264 - Na het werken met dit product grondig wassen P273 - Voorkom lozing in het milieu P280 - beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM, een arts raadplegen |

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. **Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan hetgeen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat omschreven.** De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.

Publicatiedatum: 21 maart 2016