

Watergebaseerde was voor houten vloeren

Omschrijving

Watergebaseerde was voor houten vloeren. Geschikt voor beschermde en onbeschermde houten vloeren.

Belangrijke eigenschappen

- Reinigt, onderhoudt en beschermt alle soorten houten vloeren
- Laat een opboenbare en beschermende antisliplaag na
- Bevat geen oplosmiddel
- Unieke gepatenteerde geurneutralisatietechnologie (O.N.T.)

Voordelen

- Beschermt vloeren tegen vochtinwerking in de voegen (vooral onbehandelde en voorbehandelde houten vloeren) en tegen vroegtijdige slijtage
- Vormt een antislip bescherm laag, veilig om op te lopen, en geeft een zijdeglanzend effect na het opboenen
- Milieuvriendelijk en gemakkelijk aan te brengen (inwasapparaat en pads zijn gemakkelijk met water te spoelen)



Gebruiksaanwijzing

Reiniging/onderhoud van het volledige oppervlak:

1. Voor houten vloeren : voeg het product toe aan het sprayapparaat van een eenschijfsmachine, voorzien van een rode pad en sprayreinig de vloer.
2. Bij ongelakt hout : breng een dunne laag van het product aan met een wasverdeler.
3. Laat de laag drogen, wrijf de vloer daarna onmiddellijk op.
4. Bij ongelakte vloeren kan een tweede laag nodig zijn (matteer de vloer tussen de lagen in).
5. De tweede laag toepassen wanneer de eerste laag volledig droog is.
6. Na het drogen van de tweede laag, wrijf het hele oppervlak in met een rode of witte pad voor een mooier resultaat.

Sprayreiniging:

1. Vul het sprayapparaat van een eenschijfsmachine, voorzien van de juiste pad, en sprayreinig de vloer.
2. Wrijf het oppervlak op, na een korte droogtijd, voor een mooier resultaat.
3. **Strippen:** Sprayreinig het oppervlak met TASKI Jontec Solve en een eenschijfsmachine, voorzien van een blauwe pad.





TASKI® Jontec Lenio

Vlekverwijdering

1. Voeg het product toe aan het sprayapparaat van een eenschijfsmachine, voorzien van de juiste pad en sprayreinig de vloer, daar waar er vlekken zijn.
2. Na het drogen van de vloer, wrijf het oppervlak op voor een mooier resultaat.

Dosering:

Basisbehandeling, beschermingstoepassing: klaar voor gebruik, geen verdunning nodig. Eenschijfsmachine (spraymethode): 375 ml/750 ml (50%).

Onderhoudstoepassing: Eenschijfsmachine (spraymethode): 23 ml/750 ml (3%).

**De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw contactpersoon bij Diversey voor advies.*

Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: Melkachtige, witte vloeistof

pH waarde (onverdund): ≈ 4

Relatieve dichtheid (20°C): 1.004 g/cm³

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.diverse.com/>. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Niet gebruiken of opslaan bij een temperatuur beneden 5°C.

Veilig gebruik

Goed schudden voor gebruik. Afhankelijk van de gebruiksintensiteit kan de eerste behandeling met dit product verschillende spray-en boenbeurten vereisen. Nadien kan meer tijd gelaten worden tussen de behandelingen. Breng een oplossing op waterbasis altijd zuinig aan en verwijder onmiddellijk het vervuilde water.

Goedkeuringen

Antislip minimaal 0,5 (ASTMD D 2047).

Beschikbare verpakkingen

TASKI Jontec Lenio is beschikbaar in 2 x 5L.