

## Zijdeglans vloeremulsie

### Omschrijving

Zijdeglans vloeremulsie voor bijna alle typen vlakke, harde waterbestendige vloeren. De formulering geeft een perfecte hechting op bijna alle vloersoorten. Zowel geschikt voor toepassing met de traditionele methode, als met TASKI ProSpeed. TASKI ProSpeed is een ergonomische wasverdeler waarmee u een superieure laagdikte van de polymeeremulsie verkrijgt en die bovendien eenvoudig in gebruik is. De productiviteit wordt verbeterd, terwijl het gebruik van chemicaliën en verpakkingsmateriaal wordt verminderd. Door TASKI ProSpeed kan verbruik van het product worden gecontroleerd en wordt de vloer van een kwalitatief hoogstaande egale afwerking voorzien.

### Eigenschappen

- Voorziet de vloer van een zijdeglans beschermlaag
- Hard, duurzaam en goed bestand tegen slijtage
- Op bijna alle vloersoorten toe te passen
- Slipbestendig volgens de internationale standaard (ASTM D-2047)
- Eenvoudig te herstellen

### Voordelen

- Het oorspronkelijk karakter van de vloer wordt in stand gehouden door de zijdeglans toplaag
- Zeer goede weerstand tegen schop- en hakstrepen en vuil, zelfs bij intensief loopverkeer
- Excellente hechting op bijna alle vloersoorten zoals vinyl, linoleum en kurk. Spreid gelijkmatig uit voor een perfecte egale laag
- Gegarandeerd slip-valpreventie en veiligheid voor uw werknemers en klanten
- Universeel te onderhouden
- Geschikt voor toepassing met de traditionele mommethode of standaard wasverdelers
- Kies de ProSpeed wasverdeler om verzekerd te zijn van uitstekende resultaten. Deze tool heeft bewezen vermoeidheid van de gebruiker te verminderen, terwijl de productiviteit wordt verhoogd

### Gebruiksaanwijzing

TASKI Jontec Luna is gebruiksklaar. Raadpleeg voor uitgebreide informatie over dosering de tabel met technische gegevens. Correcte dosering bespaart kosten en minimaliseert schadelijke gevolgen voor het milieu.

1. Behandel uitsluitend gestripte en diep gereinigde en compleet droge vloeren.



© A.I.S.E.



## TASKI® Jontec Luna

- Behandel poreuze en beschadigde vloeren vooraf met een van de Diversey Care verzegelaars
- In combinatie met de TASKI ProSpeed wasverdeler wordt aangeraden de gebruiksaanwijzing en het etiket met producttoepassing voor gebruik goed door te lezen
  - Breng het product aan op de vloer en verdeel direct met een geschikte wasverdeler in banen van 1-1,5 m, banen overlappen als de vloer nog nat is. Laat de vloer volledig drogen (20-30 minuten) alvorens een volgende laag aan te brengen. Breng minimaal twee lagen aan op niet poreuze of verzegelde vlakke vloeren en drie lagen op poreuze vloeren
  - Linoleum: Wanneer de verzegelaar volledig droog is, de vloer opwrijven met een éénschijfsmachine voorzien van een blauwe of rode pad. De vloer klamvochtig moppen (gebruik geen oliegeïmpregneerde doekjes) alvorens een volgende laag aan te brengen
  - Topstrippen en recoaten: Gebruik een Diversey Care stripper om een laag van de polymeer te verwijderen en neem de vervuilde oplossing op met een schrobzuigmachine of waterzuiger. Laat volledig opdrogen en breng eventueel extra lagen aan

### Dosering:

Gebruiksklaar. Geen verdunning vereist.

- Behandel uitsluitend gestripte en diep gereinigde en compleet droge vloeren. Behandel poreuze en beschadigde vloeren vooraf met een van de Diversey Care verzegelaars
- In combinatie met de TASKI ProSpeed wasverdeler wordt aangeraden de gebruiksaanwijzing en het etiket met producttoepassing voor gebruik goed door te lezen
- Breng het product aan op de vloer en verdeel direct met een geschikte wasverdeler in banen van 1-1,5 m, banen overlappen als de vloer nog nat is. Laat de vloer volledig drogen (20-30 minuten) alvorens een volgende laag aan te brengen. Breng minimaal twee lagen aan op niet poreuze of verzegelde vlakke vloeren en drie lagen op poreuze vloeren
- Linoleum: Wanneer de verzegelaar volledig droog is, de vloer opwrijven met een éénschijfsmachine voorzien van een blauwe of rode pad. De vloer klamvochtig moppen (gebruik geen oliegeïmpregneerde doekjes) alvorens een volgende laag aan te brengen
- Topstrippen en recoaten: Gebruik een Diversey Care stripper om een laag van de polymeer te verwijderen en neem de vervuilde oplossing op met een schrobzuigmachine of waterzuiger. Laat volledig opdrogen en breng eventueel extra lagen aan

### Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: Melkwitte vloeistof

Geur: Frisse geur

pH waarde (onverdund): 8.8

pH waarde (verdund): 8.8

Relatieve dichtheid (20°C): 1.03 g/cm<sup>3</sup>

*Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.*

### Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.diverse.com/>. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Niet gebruiken of opslaan bij een temperatuur beneden 5°C.

### Veilig gebruik

Behandel uitsluitend gestripte en grondig gereinigde vloeren die volledig droog zijn. Niet verdunnen of mengen met andere producten.

Niet

gebruiken op vloeren met reliëf en onbehandeld hout of kurk. Vraag advies voor gebruik op rubberen vloeren met profiel. Niet buiten of op



# TASKI® Jontec Luna

natte plaatsen gebruiken.

## Milieu-informatie

De oppervlakte-actieve stoffen die in dit product worden gebruikt zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de eis van EG richtlijnen 73/404/EEG en 73/405/EEG en latere wijzigingen.

## Goedkeuringen

Getest op slijpbestendigheid volgens ASTM D-2047.

## Beschikbare verpakkingen

TASKI Jontec Luna is beschikbaar in 4x2.5L (ProSpeed Applicator) en 2x5L.



**TASKI®**

**Jontec Luna**