



TASKI® Jontec Repello

Impregnant op waterbasis voor steen

Omschrijving

Impregnant op waterbasis voor de bescherming van poreuze stenen en keramische oppervlakken, zowel binnen als buiten. Creëert effectief een vuilafstotende beschermingslaag op het oppervlak. Het product is onzichtbaar en verandert het uiterlijk van de vloer niet.

Eigenschappen

- Op waterbasis
- Creëert een vuilafstotende laag
- Behoudt het natuurlijke uiterlijk van de vloer
- Makkelijk aan te brengen
- Neutrale geur

Voordelen

- Milieuvriendelijk product, stoot olie en water af
- Vereenvoudigd het reinigen en is duurzaam
- Vertraagt het intrekken van vlekken tot wel 2 uur
- Beschermt de vloer zonder het uiterlijk te veranderen
- Snelle en effectieve methode na grondige reiniging

Gebruiksaanwijzing

1. Behandel alleen diep gereinigde en droge vloeren.
2. Goed schudden voor gebruik.
3. Werk in ruimtes van 2-3 m² en verdeel het product gelijkmatig over de stenen vloer met behulp van ofwel een schone mop, een polijstapplicator of eenschijfsmachine (<200rpm) met rode pad om het oppervlak volledig nat te maken.
4. Houd het 3-5 minuten nat en laat het gedurende die tijd niet op het vloeroppervlak drogen (eventueel extra product toevoegen). Verwijder overtollig product indien nodig.
5. Herhaal de behandeling, indien nodig, na 1-3 uur wanneer het droog aanvoelt.

Dosering

Klaar voor gebruik, geen verdunning nodig.

**De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw contactpersoon bij Diversey voor advies.*



© A.I.S.E



TASKI® Jontec Repello

Technische gegevens

pH-waarde (puur): ~ 7
Relatieve dichtheid (g/cm³; 20°C): ≈ 1.00

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.diverse.com/>.

Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor professionele gebruikers / specialisten.

Productcompatibiliteit

De productdekking is afhankelijk van de poreusheid van de vloer. Het verbruik kan sterk variëren. Controleer de poreusheid van de vloer met water voor toepassing om gebruik van het product aan te passen. Typisch verbruik is 10 tot 40 ml/m² per applicatie (1 L product is voldoende voor 25-100 m²).

In sommige gevallen (donker gepolijste oppervlakken) zal een witte laag overtollig product zichtbaar zijn op de vloer. Verwijder in dat geval overtollig product met een schone, droge handdoek of wisser. Als de vloer droog is, voeg dan water toe of spuit het op het oppervlak en wrijf droog met een droge handdoek of een éénschijfsmachine (<200 rpm) en rode pad die continu in beweging moet blijven.

Vloeren kunnen glad zijn voordat overtollig product is weggeveegd en de vloer volledig droog is.

Eenmaal droog verandert de behandeling de veiligheidskenmerken van de vloer niet.

Beschikbare verpakkingsgrootten

| Artikelnummer | Omschrijving | Systeem |
|---------------|---------------------------------|--------------------|
| 7512365 | TASKI Jontec Repello 2x5L W1779 | Klaar voor gebruik |

www.diverse.com

© 2022 Diversey, Inc. Alle rechten voorbehouden. 12/03/2022 nl-NL (P90829)